

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР КИРОВЕЦ® К-7М



 ГАРАНТИЯ

3 или **3000**
ГОДА МОТОЧАСОВ



ПАРАМЕТРЫ серии К-7М	К-730М Стандарт 1	К-735М Стандарт 1	К-739М Стандарт 1	К-742М Стандарт 1	К-743М	К-746М
Модель двигателя	TM3 8481.10-11	TM3 8481.10	TM3 8481.10-02	TM3 8481.10-04	Weichai WP12 G430E300	Weichai WP12 G460E300
Мощность ном., л.с. (кВт) при об/мин	300 (220) при 1900	350 (257) при 1900	390 (287) при 1900	420 (309) при 1900	430 (316) при 1900	460 (338) при 1900
Тип двигателя	V-образный 8-цил.			Рядный 6-цил.		
Максимальный крутящий момент, Нм	1373	1570	1860	1960	2060	2110
Частота вращения при макс крутящем моменте, об/мин	1300...1500			1300		
Масса трактора эксплуатационная, кг	15 275	15 275	16 630	16 630	16 500	18 830 (с КСК)
Габариты, Длина x Высота x Ширина (без КСК / с КСК), мм	7400 x 3950 x 3050 (без КСК) / 7400 x 3950 x 4700 (с КСК)					
Размерность шин	710/70R38					710/70R38 с КСК
Гидросистема рабочего оборудования	Чувствительная к нагрузке (LS-) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5-секционный распределитель, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии свободного слива и дренажа					
Максимальная производительность насоса, л/мин	180 – базовая комплектация 270 – с опцией МЕГАПОТОК					270
Коробка передач	Автоматическая «Т7», 16F/8R, четырехрежимная, с пневмопереключением режимов и автоматическим силовым переключением передач внутри режима					
Механизм отбора мощности (МOM)	Опция. Задний MOM с плавным пуском. Односкоростной 1000 об/мин либо двухскоростной 540/1000 об/мин					
Навесное и тягово-цепное устройства	Категория навески IV по стандарту ISO + адаптеры для категории III и старой навески КИРОВЕЦ. Тяговый брус (ТСУ) с нагрузкой 4,0 т. Гидрофицированный крюк – для агрегатирования с прицепами					
Кабина КОМФОРТ ПЛЮС	Двухместная, пневмоподressоренное кресло оператора, шумоизолированная, установлена на гидроопорах, с панорамным остеклением. Система управления КОМАНДПОСТ					

*Расширенная гарантия на КПП, двигатель, мосты и раму 3 года или 3000 м.ч. Полная гарантия 2 года или 3000 м.ч.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР КИРОВЕЦ® К-5



 ГАРАНТИЯ

3 или **3000**
ГОДА МОТОЧАСОВ



Параметры	К-525 Премиум	К-525 Премиум	К-530Т
Код производителя	25114А	25114Т	30114А
Двигатель	ЯМЗ-53645	ЯМЗ-53645	ЯМЗ-53715-10
Мощность, л.с.	250	250	300
Трансмиссия	Т5: 16/8, четырёхрежимная, с автоматическим силовым переключением передач внутри режима	Т5-А:16/8, двухрежимная, с автоматическим силовым переключением передач внутри режима	Т5: 16/8, четырёхрежимная, с автоматическим силовым переключением передач внутри режима
Скорость максимальная, км/ч	36	50	36
Шины	23,1R26 166А8	620/75R26 167А8/164В	600/65R34
Эксплуатационная масса, кг	11 265 (без доп. балласта на одинарных колесах), максимально допустимая масса – до 14 600		
Габариты, Д x Ш x В, мм	7100 x 2540 x 3700		
Ведущие мосты	Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конечные передачи представляют собой планетарный редуктор		
Подвеска ведущих мостов	Передний мост поддрессоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен		
Заднее навесное устройство	Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирование (ЕНР)		
Механизм отбора мощности	Опция. Двухскоростной 540/1000, с клапаном плавного пуска, со сменными хвостовиками		
Кабина КОМФОРТ ПЛЮС	Двухместная, пневмодрессоренное кресло оператора, шумоизолированная, установлена на гидроопорах, с панорамным остеклением. Система управления КОМАНДПОСТ		

*Расширенная гарантия на КПП, двигатель, мосты и раму 3 года или 3000 м.ч. Полная гарантия 2 года или 3000 м.ч.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.